

Soudatherm ragasztó

Műszaki jellemzők

	Mértékegység	
Sűrűség	g/cm ³	1,10
Anyagszükséglet	6nm /1kg, 3-4 csík per nm	

Csomagolás: fémdoboz, 2,2 kg/doboz

Az **Soudatherm** egykomponensű poliuretán bázisú ragasztó elsősorban a lapostető hőszigetelő rétegének rögzítésére ajánlott. A légnedvességre kötő anyag alkalmas a polisztirol táblák aljzathoz, bitumenes lemezhez vagy egymáshoz ragasztására. Az aljzat egyaránt lehet szilikát bázisú (beton, könnyűbeton, téglá, stb.), fém (fémszerkezetek, burkolatok) vagy fa. Kis mértékű nedvesség a kötést gyorsítja, de a felületen víztócsák nem lehetnek.

Szabályozás:

ÉMI A 725/1997



AUSTROTHERM Kft.

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.
Tel.: +36 37 507 270 • Fax: +36 37 507 289

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.
Tel.: +36 74 555 281 • Fax: +36 74 311 846